



Модель	A	B	C	D	Ø E	F
ONDA 10/4"	160	160	53	40	100	7
ONDA 12/5"	180	180	53	44	120	7
ONDA 15/6"	210	210	66	47	150	7



ONDA ОСЕВОЙ ВЕНТИЛЯТОР

CE IPX4 T 45 CB

- Новая дизайнерская крышка;
- Осевой вентилятор для извлечения воздуха непосредственно снаружи или в коротких воздуховодах;
- Световой индикатор работы;
- Двигатель на шарикоподшипниках;
- Обратный клапан;

- Для воздуховодов Ø 100-120-150 мм;
- Версии: базовая, с таймером, с датчиком влажности;
- Высокая производительность, низкое энергопотребление;
- Рабочая температура 45° C;
- Защита IPX4 (EN 60529);
- В соответствии со стандартом EN 60335-2-80.

УСТАНОВКА

- Настенный монтаж - Потолочный монтаж

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Код	Ø (mm)	Напряжение (V)	Частота (Hz)	Расход m ³ /h		Максимальное давление (mm H ₂ O) (Pa)		Мощность (W)	Шум dB(A) _{2m}	Вес (kg)
					with shutter	without shutter	I	II			
ONDA 10/4"	0053120	100	220-240	50	80	95	2,8	28	10	34,6	0,5
ONDA 10/4" T	0053121	100	220-240	50	80	95	2,8	28	10	34,6	0,5
ONDA 10/4" HT	0053122	100	220-240	50	80	95	2,8	28	10	34,6	0,5
ONDA 12/5"	0053220	120	220-240	50	135	150	4,6	45	16	37	0,6
ONDA 12/5" T	0053221	120	220-240	50	135	150	4,6	45	16	37	0,6
ONDA 12/5" HT	0053222	120	220-240	50	135	150	4,6	45	16	37	0,6
ONDA 15/6"	0053320	150	220-240	50	240	260	5,9	58	29	41,5	0,8
ONDA 15/6" T	0053321	150	220-240	50	240	260	5,9	58	29	41,5	0,8
ONDA 15/6" HT	0053322	150	220-240	50	240	260	5,9	58	29	41,5	0,8

ГРАФИКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ



